

# Poly<sup>+</sup>

## TOEPASSINGSGEBIED

Deze contactlijm is geschikt voor diverse EPS- en XPS toepassingen, polystyreen, urethaan schuim, spaanplaat, MDF, hout, beton, tapijt, vilt, textiel, papier producten, isolatie van leidingen, staal, aluminium, gegoten glasvezel, en vele andere materialen.

Staat uw te verlijmen materiaal niet vermeld? Neem dan contact op met 0318-701316 voor vrijblijvend advies. Weekmaker-houdende materialen dienen vooraf getest te worden. Oplosmiddel houdende verf, lak, beits en olie kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van te voren te testen op geschiktheid.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante, verspuitbare contactlijm in een gebruiksklaar mobiel drukvat. Dit hoogwaardige product is eenvoudig te gebruiken zonder extra benodigdheden. De containers bevatten een vloeibaar drijfgas. Hierdoor kan de lijm onder een constante druk verwerkt worden.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Basisgrondstof:</b>	SBR Rubber
<b>Kleur:</b>	standaard: Blauw Optioneel: diverse kleuren
<b>Vaste stofgehalte:</b>	44% (+/-2%)
<b>Verbruik</b>	12 m2 per KG
<b>Dekking</b>	80-100 %
<b>Afdamp tijd</b>	2-5 minuten
<b>Open tijd</b>	max. 60 minuten
<b>Eindsterkte:</b>	+/- 24 uur
<b>Vlambaarheid:</b>	Brand klasse A
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-30°C tot +100°C
<b>Vochtbestendigheid</b>	Na +/- 24 uur
<b>Houdbaarheid</b>	ca. 18 maanden

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

## De kracht van verbinden

