

Technische specificatie

EPDM+

Productomschrijving

De EPDM+ is een verspuitbare contactlijm in een drukvat die zich kenmerkt door een hoge vaste stofgehalte en een hoge temperatuur bestendigheid. Speciaal ontwikkeld om diverse materialen op het dak te verkleven. De lijm kan onder contante druk zonder compressor of andere benodigdheden verwerkt worden en is gebruiksklaar. De lijm is gelijkmatig en snel te verwerken, door een korte afdamptijd maar tegelijk ook lang te verwerken door een lange open tijd.

Toepassingsgebied

Deze EPDM+ contactlijm is geschikt voor diverse rubbertoeepassingen: De lijm is geschikt op alle type EPDM-folie. Dit is te verlijmen op o.a. multiplex, spaanplaat (OSB), beton en diverse gecacheerde isolatie platen (alu en glasvlies), hout, etc.

Weekmaker-, olie-, en bitumen houdende materialen dienen vooraf getest te worden op geschiktheid. o.a. olie en oplosmiddel houdende cleaner, verf, lak, beits kunnen de verlijming aantasten. Het is raadzaam om het te verwerken materiaal van te voren te testen op geschiktheid. Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

Technische specificaties

Kleur:	Standard: Amber
Vaste stofgehalte:	44% (+/-2%)
Opbrengst:	12 m ² per kg *
Afdamp tijd:	3-5 Minuten
Open tijd:	max. 60 Minuten
Eindsterkte:	+/- 48 uur
Brandcategorie:	Niet brandbaar
Temperatuurs- bestendigheid:	+110°C
Vochtbestendigheid:	Na +/- 24 uur
Houdbaarheid:	ca. 18 maanden

Verpakkingen

EPDM+ is in verschillende verpakking verkrijgbaar. Andere verpakkingen zijn beschikbaar op aanvraag.

500ml Aerosol

22,1 Ltr drukvat

Toebehoren

Slang (3,70 meter of 5,5 meter)
Pistool (kort of lang met 45cm extensie)
Handwals (75 mm of 190 mm breed)
Citrus cleaner

